

REF : HP55BD250-212B | Série : H55B-212

Catalogue GH33-A : P.191

# ROULETTE EN ACIER FORGÉ ET MÉCANO-SOUDÉ

## ROUE POLYURÉTHANE

### CORPS ALUMINIUM



#### CARACTÉRISTIQUES

Ø de la roue (mm)	250
Largeur du bandage (mm)	50
Hauteur (mm)	300
Déport (mm)	70
Entre axe trous de fixation (mm)	105x80
Dimensions de la platine (mm)	150x110
Ø Trous de fixation (mm)	13
Type de moyeu	double roulement à billes de précision étanche
Charge maxi (kg)	800

**Monture** : acier forgé et mécano-soudé, protégé par zingage - Système de pivotement sans pivot central équipé d'un graisseur, sur butée à billes indéboîtable en acier traité - 4 encoches permettent l'adaptation d'un verrou de blocage tous les 90° - Trous de fixation oblongs : 105x80 mm à 120x60 mm - Double blocage (roue et pivot)

**Fixation** : à platine pivotante à double blocage

**Bandage** : polyuréthane vert de forte épaisseur. Dureté Shore A 83°±3

**Roue** : aluminium à voile alterné

**Moyeu** : double roulement à billes de précision étanche