

REF : MP6LD300-50B | Série : M6L-50

Catalogue GH33-A : P.209

# ROULETTE EN ACIER FORGÉ ET MÉCANO-SOUDÉ

## ROUE CAOUTCHOUC ÉLASTIQUE

### CORPS FONTE



#### CARACTÉRISTIQUES

|                                  |                                                |
|----------------------------------|------------------------------------------------|
| Ø de la roue (mm)                | 300                                            |
| Largeur du bandage (mm)          | 75                                             |
| Hauteur (mm)                     | 365                                            |
| Déport (mm)                      | 82                                             |
| Entre axe trous de fixation (mm) | 140x105                                        |
| Dimensions de la platine (mm)    | 175x140                                        |
| Ø Trous de fixation (mm)         | 14                                             |
| Type de moyeu                    | double roulement à billes de précision étanche |
| Charge maxi (kg)                 | 700                                            |

**Monture** : acier forgé et mécano-soudé, protégé par zingage - Pivotement assuré par une butée à billes et un roulement à rouleaux coniques, protégé par une coupelle métallique - Entretien assuré par un graisseur - 4 encoches permettent l'adaptation d'un verrou de blocage tous les 90° - Double blocage (roue et pivot)

**Fixation** : à platine pivotante à double blocage

**Bandage** : caoutchouc élastique noir moulé

**Roue** : fonte

**Moyeu** : double roulement à billes de précision étanche