

REF : MP8MR300-23B | Série : M8M-23

Catalogue GH33-A : P.224

# ROULETTE EN ACIER FORGÉ ET MÉCANO-SOUDÉ

## ROUES JUMELÉES POLYURÉTHANE

### CORPS FONTE



#### CARACTÉRISTIQUES

|                                  |  |
|----------------------------------|--|
| Ø de la roue (mm)                | 300  |
| Largeur du bandage (mm)          | 100+100  |
| Hauteur (mm)                     | 395  |
| Déport (mm)                      | 85   |
| Entre axe trous de fixation (mm) | 210x160  |
| Dimensions de la platine (mm)    | 225x200  |
| Ø Trous de fixation (mm)         | 18   |
| Type de moyeu                    | double roulement à billes de précision étanche |
| Charge maxi (kg)                 | 4500   |

**Monture** : acier forgé et mécano-soudé, protégé par zingage - Pivotement assuré par une butée à billes et un roulement à rouleaux coniques, protégé par une coupelle métallique - Entretien assuré par un graisseur - 4 encoches permettent l'adaptation d'un verrou de blocage tous les 90° - Simple blocage (roue)

**Fixation** : à platine pivotante à simple blocage

**Bandage** : élastomère de polyuréthane. Dureté Shore A 93°±3

**Roue** : fonte

**Moyeu** : double roulement à billes de précision étanche