

**REF : VP5BD150-50B** | Série : V5B-50

Catalogue GH33-A : P.172

## ROULETTE EN ACIER FORGÉ ET MÉCANO-SOUDÉ ROUE CAOUTCHOUC ÉLASTIQUE CORPS FONTE



### CARACTÉRISTIQUES

|                                  |                                                |
|----------------------------------|------------------------------------------------|
| Ø de la roue (mm)                | 150                                            |
| Largeur du bandage (mm)          | 50                                             |
| Hauteur (mm)                     | 190                                            |
| Déport (mm)                      | 40                                             |
| Entre axe trous de fixation (mm) | 105x80                                         |
| Dimensions de la platine (mm)    | 138x110                                        |
| Ø Trous de fixation (mm)         | 11                                             |
| Type de moyeu                    | double roulement à billes de précision étanche |
| Charge maxi (kg)                 | 250                                            |

**Monture** : acier forgé et mécano-soudé, protégé par zingage - Pivotement sur deux couronnes de billes équipées d'un graisseur - 4 encoches permettent l'adaptation d'un verrou de blocage tous les 90° - Double blocage (roue et pivot)

**Fixation** : à platine pivotante à double blocage

**Bandage** : caoutchouc élastique noir

**Roue** : fonte

**Moyeu** : double roulement à billes de précision étanche